



Mall-Messgerät zur Ermittlung der Ölschichtdicke



Mit dem baumustergeschützten Schichtdickenmessgerät lässt sich durch Ziehen einer Flüssigkeitssäule aus dem Abscheider die abgesetzte Phasendicke direkt an der Skalierung des Messrohres ablesen. Gleichzeitig ist die optische Beurteilung der unter der Ölschicht befindlichen Wasserschicht z. B. auf Emulsionsbildung möglich.

Handhabung

- Hinablassen des Messgerätes an der Schnur in die Flüssigkeit. Mitgelieferte Länge ca. 3 m.
- Durch ruckartiges Ziehen an der Schnur wird das Rohr verschlossen.
- Herausziehen des Messgerätes und Ablesen der Schichtdicke an der Skalierung des Plastikmeßrohres.
- Durch Drücken der Verriegelungsstange wird das Rohr geöffnet und die Flüssigkeit läuft ab.



Lieferbar auch mit
Transportköcher.
Länge ca. 63cm

Mall-Schichtdickenmessgerät

Länge für Wartungssetkoffer mm	Artikel- nummer	Preis ab Werk zuzügl. MwSt. €
--------------------------------------	--------------------	--

450	1.9098.530	136,00
-----	------------	---------------